



DAV

Válvula de arranque progressivo

Serie DAV

Válvula de arranque progresivo



Codificación

DAV	AC220V	02	2000
I	I	I	I
Especificación	Tensión	Rosca	Cuerpo
	AC110V	02: G1/4"04: G1/2"	2000
	AC220V	03: G3/8"06: G3/4"	3000
	DC12V	10: G1"	4000
	DC24V		5000

Introducción

■ Esta es una válvula diferencial equilibrada que abre totalmente el puerto de aire automáticamente cuando la presión aguas abajo es de aproximadamente el 50% de la presión total. Sin piloto, el aire aguas arriba fluye hacia aguas abajo a través de la aguja de regulación. Cuando un solenoide externo o neumático genera la señal, la válvula abre el puerto principal para crear flujo total. No alivia el circuito aguas abajo.

Especificación

Serie DAV

Modelo		DAV2000-02	DAV3000-03	DAV4000-04	DAV5000-06	DAV5000-10
Rosca		G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"
Caudal (l/min)	1(P)-2(A)	20	37	61	113	122
	2(A)-3(R)	24	48	76	132	141
Rango de presión aplicable				3 ~ 10 Bar		
Temperatura del fluido y ambiente				0~60°C		
Clasificación de tensión de la bobina			DC24V, 12V, AC220, 110V			
Variación de tensión permitida			Tensión nominal -15%~+10%			
Clase de aislamiento de la bobina			Nivel B o el mismo nivel			
DC / Energía consumida DC			3W			
AC / Energía aparente AC			Inicio: 5.6VA Mantenimiento: 3.4VA			
Tamaño de la rosca de la tapa para versión neumática			G1/8			
Presión más baja para versión neumática			2 Bar			

